

Zeltaufbau

Zuerst die Zeltstangen am Zeltplatz bis auf die Füße auf einer Seite zusammenstellen.



Beim Zusammenlegen soll bereits darauf geachtet werden, dass das Dach der Zeltplane außen ist.



Die Zeltplane neben dem Zelt ausrollen und auf das Gestänge ziehen. Nach dem die restlichen drei Füße angebracht worden sind, die Zeltplane ganz auf das Gestänge ziehen.

Jetzt die Plane am Gestänge befestigen.



Das Zelt am Zeltplatz ausrichten und den Zelteingang schließen .



Jetzt die Zeltpflöcke einschlagen und das Zelt seitlich mit den Leinen nieder spannen.

Die Zeltpflöcke der Leine müssen zur **Verhinderung der Verletzungsgefahr ganz in die Erde hineingeschlagen** werden.

Zeltabbau:

Um beim Zeltabbau die Zeltpflöcke, die ganz in der Erde versenkt sind, leichter entfernen zu können, wäre ein Nageleisen oder ein Schalhammer empfehlenswert.

Beim Zeltabbau und dem Entfernen der Zeltpflöcke und der Abspannung soll die Zeltplane auf einer Seite nach innen gezogen werden. Nach dem die Füße auf der einen Seite, wo die Füße entfernt wurden, abmontiert sind, wird die Zeltplane auf die **Dachaußenseite** der Zeltplane auf den Boden gezogen. So kann verhindert werden, dass die nur schwer zu entfernenden Grasflecken auf die Zeltplane gebracht werden. Wenn darauf geachtet wird, dass der Rest der Zeltplane nach innen gezogen wird und auf der Dachaußenseite gerollt wird, ist die Verschmutzung der Zeltplane wesentlich geringer.